




CORTE AA  
1:100




PLANTA COBERTURA  
1:100




ELEVÇÃO 01  
1:100




ELEVÇÃO 01 - DETALHAMENTO  
1:100




CORTE BB  
1:100



Detalhe da calçada  
Esc: 1:50



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO  
1:500



PLANTA DE DETALHAMENTO  
1:500

## ACABAMENTOS

### PISOS/RODAPÉS


- 1 REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO PÓLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM TRÁFEGO MÉDIO, GRUPO DE ABSORÇÃO BI-A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
- 3 REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
- 4 REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

### VEDOS

- 1 PASTILHAS (10x10 cm - BRANCO E AMARELO) DE PORCELANA ATÉ H=1,50m E PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO DESEMPENADO, e=20mm, COR BRANCO GELÓ
- 2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, e=20mm, COR BRANCO GELÓ
- 3 PASTILHAS (10x10 cm - BRANCO E AMARELO) DE PORCELANA ALTURA INTEIRA DE PAREDE
- 4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, e=20mm, COR AMARELO
- 5 AZULEJO BRANCO ACETINADO ASSENTADO COM JUNTA A PRUMO E REJUNTE, COR: BRANCA

### FORROS

- 1 FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESURA DE 12,5MM, FIXO
- 2 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM TETO, COR BRANCO
- 4 FORRO EM GESSO COM ARREMATE EM TÁBICA PINTURA LÁTEX PVA REF: CORALATEX 001 COR:BRANCO



### NOTAS

- 1. COTAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO QUANDO INDICADO.
- 2. VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA.
- 3. AS COTAS DE ALVENARIA NÃO CONSIDERAM O REVESTIMENTO NAS PLANTAS 1:100.
- 4. ALVENARIAS: BLOCO DE CONCRETO E=14cm, EXCETO ONDE INSTALADAS BANCAS NAS DUAS FACES DA PAREDE.
- 5. OS ELEMENTOS DE FERRO (CORRIMÃO, GUARDA-CORPOS E PORTÕES) DEVERÃO RECEBER PINTURA ESMALTADA SINTÉTICA.
- 6. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO RECEBER PINTURA DE FUNDO ANTI-ÓXIDANTE.
- 7. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO RECEBER PINTURA NA COR CINZA GRFITE.
- 8. OBSTÁCULOS = TODOS OS OBJETOS CUJA PROJEÇÃO FOR MAIOR QUE A BASE DEVERÃO SER SINALIZADOS.
- 9. NAS ESCADAS: INSTALAR PISO TÁTI A 30cm DO PRIMEIRO ESPELHO.