



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2025

Processo Administrativo nº11019/2024

Processo de Compra nº514/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

OBJETO: Aquisição de botas para a SEDOS

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R\$ 6.720,00 (Seis mil, setecentos e vinte reais).

PERÍODO DE PROPOSTAS: Das 16:00 horas, do dia 28 de janeiro de 2025 até as 08:55 horas, do dia 06 de fevereiro de 2025.

PERÍODO DE LANCES: Das 09:00 horas do dia 06 de fevereiro de 2025 até as 15:00 horas do dia 06 de fevereiro de 2025.

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: (X) SIM () NÃO



AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 02/2025

Processo Administrativo nº 11019/2024

Processo de Compra n.º 514/2024

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE** torna público que, por meio da Diretoria de Compras e Licitações – DECOMLIC, realizará **Dispensa Eletrônica**, com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal n.º 6.397, de 16 de janeiro de 2024¹ e, no que couber, a Instrução Normativa SEGES/ME nº 67/2021; bem como demais legislações aplicáveis.

Data da sessão: 06 de fevereiro de 2025.

Link: www.novobbmnet.com.br

Horário da Fase de Lances/Tempo de duração: Das 09:00 horas do dia 06 de fevereiro de 2025 até as 15:00 horas do dia 06 de fevereiro de 2025.

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

1.1 O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição por dispensa de licitação, de **Aquisição de botas para a SEDOS**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

1.2 A contratação ocorrerá em lote único, conforme tabela constante abaixo.

¹<https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-vicente/decreto/2024/640/6397/decreto-n-6397-2024-regulamenta-no-ambito-do-municipio-de-sao-vicente-as-normas-e-procedimentos-de-contratacoes-diretas-por-dispensa-de-licitacao-nos-termos-do-disposto-nos-incisos-i-e-ii-do-artigo-75-da-lei-federal-n-14133-de-1-de-abril-de-2021-que-dispoe-sobre-licitacoes-e-contratos-administrativos-e-da-outras-providencias?q=14.133>



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	BOTA TÁTICA DE ALTA PERFORMANCE 100% IMPERMEÁVEL NUMERAÇÃO 38 * COURO NOBUCK HIDROFUGADO, SEM MARCAS: ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PARASITAS, OU SEJA, SEM CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC, COM ESPESSURA ENTRE 1,8 E 2,0 MILÍMETROS; * CANO EM TECIDO TIPO CORDURA OU SIMILAR; COLARINHO E LÍNGUA EM NAPA VESTUÁRIO COM ESPESSURA ENTRE 0,8 E 1,1MM; PASSADORES, GANCHOS E TRAVADORES EM POLÍMERO/NYLON FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES, SENDO LINHA DE 2 (DOIS) GANCHOS ARTICULADOS FIXADOS NA PARTE SUPERIOR DO CANO, LINHA DE 5 (CINCO) PASSADORES FIXADOS NAS GÁSPEAS E LINHA DE 1 (UM) TRAVADOR COM DENTES INTERNOS FIXADOS NA ÁREA DE ARTICULAÇÃO DE CADA PÉ; * FORRAÇÃO CONFECCIONADA EM TECIDO POLIAMIDA/POLIÉSTER, CONSTRUÍDO EM SISTEMA DE BOOTIE (BOTINHA) COM MEMBRANA POLIÉSTER NÃO POROSO, ELÁSTICO, COM TRATAMENTO HIDROFÍLICO, 100% IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL DEVENDO POSSUIR PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA, SELADO POR FITA MICROPOROSA IMPERMEÁVEL, TERMO SELADA ESPECÍFICA PARA SELAGEM DE MEMBRANAS RESPIRÁVEIS; * BIQUEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; SOBRE-BIQUEIRA EM BORRACHA 1,5MM FIXADA ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO ENVOLVENDO TODO CALÇADO (BICOS, LATERAIS E TRASEIRAS); * SOLADO COMPOSTO EM BI-COMPONENTE SENDO PRIMEIRA CAMADA DE CONTATO AO PISO EM BORRACHA ULTRAGRIP PARA MELHOR	PAR	01	480,00	480,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

	ADERÊNCIA E DESEMPENHO, PLATAFORMA DE TECNOLOGIA ESTABILIZADORA DO CAMINHAR E CANAIS PARA FLUXO CONTÍNUO DE ÁGUA, SEGUNDA CAMADA EM ENTRESSOLA EM EVA TERMO-CONFORMADO PARA MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTO, DISTRIBUIÇÃO DO PESO, LEVEZA, ISOLAMENTO TÉRMICO; * PALMILHA DE MONTAGEM DA PLATAFORMA AO CABEDAL EM MATERIAL SINTÉTICO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 2,5MM DE ESPESSURA E QUE NÃO TEM SUAS CARACTERÍSTICAS AFETADAS PELA UMIDADE; PALMILHA DE CONFORTO MOLDADA EM ETILENO-ACETATO DE VINIL (EVA), REVESTIDA COM TECIDO DE POLIÉSTER, COM COMPONENTES BACTERICIDAS, FUNGICIDAS E DE REDUÇÃO DE ODORES. 1. COURO CABEDAL Em couro bovino, sem marcas, isento de riscos, cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação da análise visual Método: NBR 15534 Especificação :Cor Marrom e sem defeitos Ensaio: Determinação da espessura Método:NBR ISO 2589 Especificação:Min 2,10 mm Ensaio:Identificação do couro Método:ISO 17131 Especificação:Atestando trata-se de couro bovino Ensaio: Resistência a flexões contínua Método:NBR 11114 Especificação:Seco 50000 flexões sem danos Úmido 10000 flexões sem danos Ensaio:Resistência ao rasgamento Método:ISO 3377-2 Especificação:Mín. 120 N Ensaio:Resistência a tração e alongamento Método:ISO 3376 Especificação:Media das direções A e B: Tração mín. 15 N/mm² Alongamento mín. 40 % Ensaio:Resistência a penetração e absorção de água Método:ABNT NBR ISO 20344 Especificação:Penetração máx. 0,05 g Absorção máx. 10 % Ensaio:Permeabilidade do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Mínimo de 7,0 (mg/cm².h) Ensaio: Coeficiente do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Mínimo de 60 mg/cm² Ensaio: Determinação do pH e cifra diferencial Método : ISO 4045 Especificação: pH – mínimo: 3,2 cifra diferencial – Maximo : 0,7 Ensaio: Determinação do teor de cromo VI Método:ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Cromo VI não deve ser				
--	---	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

	detectado Ensaio: Teor de óxido crômico Método: ABNT NBR ISO 5398 Especificação: Mín 3 % Ensaio: Determinação de substâncias extraíveis em diclorometano Método: NBR 11030 Especificação: Máx 5 % 2. FORRAÇÃO Forro do cabedal em tecido poliamida/poliéster. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Resistência ao rasgamento Método: (ISO 4674-1) Especificação: mín. 90 N Ensaio: Resistência a abrasão Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos Ensaio: Permeabilidade do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 2,0 mg/(cm².h) Ensaio: Determinação do coeficiente do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 20,0 mg/cm². Ensaio: Espessura Método: NBR 14099 Especificação: Mínimo de 2,0 mm Ensaio: Gramatura Método: Satra TM 28 Especificação: Mínimo de 380 g/m² 3. PALMILHA DE MONTAGEM Palmilha de montagem em fibra resinada sintética, espessura de 2,5mm. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma): Espessura Método: NBR 11052 Especificação: Mín 3,50 mm Ensaio (norma): Gramatura Método: SATRA TM 28 Especificação: Mínimo 3300mg/m² Ensaio: Resistência a perfuração Método: EN 12568 Especificação: Mínimo 1200 N 4. PALMILHA CONFORTO Moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com espessura de 12 mm no calcanhar e 7 mm na planta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma): Resistência a abrasão Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos Ensaio (norma): Absorção e dessorção de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Absorção: mínimo 130 mg/cm² Dessorção: mínimo de 90% 5. SOLADO Bi-componente constituído por sola em borracha (SBR) altagrip, para melhor aderência e desempenho, tecnologia estabilizadora do caminhar e canais de fluxo contínuo de água. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma): Determinação da				
--	---	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

		densidade Método :ISO 2781 Especificação: 1,12 g/cm³ ± 5 % Ensaio :Resistência a abrasão Método:ISO 4649 Especificação: Máximo 150 mm³ Ensaio :Resistência a flexão Método: (DIN 53543) Especificação : Crescimento máximo da incisão após 30000 flexões 4mm Ensaio: Dureza Método: ISO 868 Especificação : 40 Shore A ± 5 % 6. Estabilizador de flexão em ABS Sistema limitador de flexão em ABS de alta dureza e resistência. Ensaio: Determinação do tipo de material Método : NCT SR 0001 Especificação: Base de ABS Ensaio:Determinação de medidas lineares Método : ABNT NBR 14098 Especificação : Espessura: min. 2,0mm Comprimento: min. 81,5mm Largura extremidade menor: min. 45mm Largura central: min 43,5mm Largura extremidade maior: min 56,5mm 7. ATACADORES Confeccionado em trama poliamida com cabo duplo de poliéster, com ponteiros em acetato ou resinada, comprimida ou plastificada. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação da força de ruptura de atacadores Método: ISO 2023 Especificação: Min 750 N Ensaio : Teste de deslizamento do nó Método ; Satra TM 195 Especificação : Força de deslizamento do nó : min 12 N Força de abertura do nó : min 30 N 8. CONTRAFORTE Biqueira e contraforte confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação de espessura Método :NBR 14184 Especificação : 1,30 mm ± 5 %				
01	02	BOTA TÁTICA DE ALTA PERFORMANCE 100% IMPERMEÁVEL NUMERAÇÃO 40 * COURO NOBUCK HIDROFUGADO, SEM MARCAS: ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PARASITAS, OU SEJA, SEM CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC, COM ESPESSURA ENTRE 1,8 E 2,0 MILÍMETROS; * CANO EM TECIDO TIPO CORDURA OU SIMILAR; COLARINHO E LÍNGUA EM NAPA VESTUÁRIO COM ESPESSURA ENTRE 0,8 E	PAR	01	480,00	480,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

	1,1MM; PASSADORES, GANCHOS E TRAVADORES EM POLÍMERO/NYLON FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES, SENDO LINHA DE 2 (DOIS) GANCHOS ARTICULADOS FIXADOS NA PARTE SUPERIOR DO CANO, LINHA DE 5 (CINCO) PASSADORES FIXADOS NAS GÁSPEAS E LINHA DE 1 (UM) TRAVADOR COM DENTES INTERNOS FIXADOS NA ÁREA DE ARTICULAÇÃO DE CADA PÉ; * FORRAÇÃO CONFECCIONADA EM TECIDO POLIAMIDA/POLIÉSTER, CONSTRUÍDO EM SISTEMA DE BOOTIE (BOTINHA) COM MEMBRANA POLIÉSTER NÃO POROSO, ELÁSTICO, COM TRATAMENTO HIDROFÍLICO, 100% IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL DEVENDO POSSUIR PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA, SELADO POR FITA MICROPOROSA IMPERMEÁVEL, TERMO SELADA ESPECÍFICA PARA SELAGEM DE MEMBRANAS RESPIRÁVEIS; * BIQUEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; SOBRE-BIQUEIRA EM BORRACHA 1,5MM FIXADA ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO ENVOLVENDO TODO CALÇADO (BICOS, LATERAIS E TRASEIRAS); * SOLADO COMPOSTO EM BI-COMPONENTE SENDO PRIMEIRA CAMADA DE CONTATO AO PISO EM BORRACHA ULTRAGRIP PARA MELHOR ADERÊNCIA E DESEMPENHO, PLATAFORMA DE TECNOLOGIA ESTABILIZADORA DO CAMINHAR E CANAIS PARA FLUXO CONTÍNUO DE ÁGUA, SEGUNDA CAMADA EM ENTRESSOLA EM EVA TERMO-CONFORMADO PARA MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTO, DISTRIBUIÇÃO DO PESO, LEVEZA, ISOLAMENTO TÉRMICO; * PALMILHA DE MONTAGEM DA PLATAFORMA AO CABEDAL EM MATERIAL SINTÉTICO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 2,5MM DE ESPESSURA E QUE NÃO TEM SUAS CARACTERÍSTICAS AFETADAS PELA UMIDADE; PALMILHA DE CONFORTO MOLDADA EM ETILENO-ACETATO DE VINIL (EVA), REVESTIDA COM TECIDO DE POLIÉSTER, COM COMPONENTES BACTERICIDAS, FUNGICIDAS E DE REDUÇÃO DE ODORES. 1. COURO CABEDAL Em couro bovino, sem marcas, isento de riscos, cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas. Deverá atender a				
--	---	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

		todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação da análise visual Método: NBR 15534 Especificação :Cor Marrom e sem defeitos Ensaio: Determinação da espessura Método:NBR ISO 2589 Especificação:Min 2,10 mm Ensaio:Identificação do couro Método:ISO 17131 Especificação:Atestando trata-se de couro bovino Ensaio: Resistência a flexões contínua Método:NBR 11114 Especificação:Seco 50000 flexões sem danos Úmido 10000 flexões sem danos Ensaio:Resistência ao rasgamento Método:ISO 3377-2 Especificação:Mín. 120 N Ensaio:Resistência a tração e alongamento Método:ISO 3376 Especificação:Media das direções A e B: Tração mín. 15 N/mm² Alongamento mín. 40 % Ensaio:Resistência a penetração e absorção de água Método:ABNT NBR ISO 20344 Especificação:Penetração máx. 0,05 g Absorção máx. 10 % Ensaio:Permeabilidade do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Mínimo de 7,0 (mg/cm².h) Ensaio: Coeficiente do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Mínimo de 60 mg/cm² Ensaio: Determinação do pH e cifra diferencial Método : ISO 4045 Especificação: pH – mínimo: 3,2 cifra diferencial – Maximo : 0,7 Ensaio: Determinação do teor de cromo VI Método:ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Cromo VI não deve ser detectado Ensaio:Teor de oxido crômico Método: ABNT NBR ISO 5398 Especificação: Mín 3 % Ensaio: Determinação de substâncias extraíveis em diclorometano Método: NBR 11030 Especificação: Máx 5 % 2. FORRAÇÃO Forro do cabedal em tecido poliamida/poliéster. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Resistência ao rasgamento Método : (ISO 4674-1) Especificação : mín. 90 N Ensaio: Resistência a abrasão Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos Ensaio: Permeabilidade do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 2,0 mg/(cm².h) Ensaio: Determinação do coeficiente do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação : Mínimo de 20,0 mg/cm². Ensaio: Espessura Metodo: NBR 14099 Especificação: Mínimo de 2,0 mm Ensaio: Gramatura Metodo: Satra TM 28 Especificação:			
--	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

	Mínimo de 380 g/m² 3. PALMILHA DE MONTAGEM Palmilha de montagem em fibra resinada sintética, espessura de 2,5mm. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma):Espessura Método:NBR 11052 Especificação : Mín 3,50 mm Ensaio (norma): Gramatura Método:SATRA TM 28 Especificação: Mínimo 3300mg/m² Ensaio: Resistência a perfuração Método: EN 12568 Especificação: Mínimo 1200 N 4. PALMILHA CONFORTO Moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com espessura de 12 mm no calcanhar e 7 mm na planta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma): Resistência a abrasão Método :ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos Ensaio (norma) : Absorção e dessorção de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação : Absorção: mínimo 130 mg/cm² Dessorção: mínimo de 90% 5. SOLADO Bi-componente constituído por sola em borracha (SBR) altagrip, para melhor aderência e desempenho, tecnologia estabilizadora do caminhar e canais de fluxo contínuo de água. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma) :Determinação da densidade Método :ISO 2781 Especificação: 1,12 g/cm³ ± 5 % Ensaio :Resistência a abrasão Método:ISO 4649 Especificação: Máximo 150 mm³ Ensaio :Resistência a flexão Método: (DIN 53543) Especificação : Crescimento máximo da incisão após 30000 flexões 4mm Ensaio: Dureza Método: ISO 868 Especificação : 40 Shore A ± 5 % 6. Estabilizador de flexão em ABS Sistema limitador de flexão em ABS de alta dureza e resistência. Ensaio: Determinação do tipo de material Método : NCT SR 0001 Especificação: Base de ABS Ensaio:Determinação de medidas lineares Método : ABNT NBR 14098 Especificação : Espessura: min. 2,0mm Comprimento: min. 81,5mm Largura extremidade menor: min. 45mm Largura central: min 43,5mm Largura extremidade maior: min 56,5mm 7. ATACADORES Confeccionado em trama poliamida com cabo duplo de poliéster, com ponteiros em acetato ou resinada, comprimida ou plastificada. Deverá atender a todos os requisitos				
--	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

		previstos conforme: Ensaio: Determinação da força de ruptura de atacadores Método: ISO 2023 Especificação: Min 750 N Ensaio : Teste de deslizamento do nó Método ; Satra TM 195 Especificação : Força de deslizamento do nó : min 12 N Força de abertura do nó : min 30 N 8. CONTRAFORTE Biqueira e contraforte confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação de espessura Método :NBR 14184 Especificação : 1,30 mm $\pm$ 5 %				
01	03	BOTA TÁTICA DE ALTA PERFORMANCE 100% IMPERMEÁVEL NUMERAÇÃO 41 * COURO NOBUCK HIDROFUGADO, SEM MARCAS: ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PARASITAS, OU SEJA, SEM CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC, COM ESPESSURA ENTRE 1,8 E 2,0 MILÍMETROS; * CANO EM TECIDO TIPO CORDURA OU SIMILAR; COLARINHO E LÍNGUA EM NAPA VESTUÁRIO COM ESPESSURA ENTRE 0,8 E 1,1MM; PASSADORES, GANCHOS E TRAVADORES EM POLÍMERO/NYLON FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES, SENDO LINHA DE 2 (DOIS) GANCHOS ARTICULADOS FIXADOS NA PARTE SUPERIOR DO CANO, LINHA DE 5 (CINCO) PASSADORES FIXADOS NAS GÁSPEAS E LINHA DE 1 (UM) TRAVADOR COM DENTES INTERNOS FIXADOS NA ÁREA DE ARTICULAÇÃO DE CADA PÉ; * FORRAÇÃO CONFECCIONADA EM TECIDO POLIAMIDA/POLIÉSTER, CONSTRUÍDO EM SISTEMA DE BOOTIE (BOTINHA) COM MEMBRANA POLIÉSTER NÃO POROSO, ELÁSTICO, COM TRATAMENTO HIDROFÍLICO, 100% IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL DEVENDO POSSUIR PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA, SELADO POR FITA MICROPOROSA IMPERMEÁVEL, TERMO SELADA ESPECÍFICA PARA SELAGEM DE MEMBRANAS RESPIRÁVEIS; * BIQUEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL	PAR	05	480,00	2.400,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

	TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; SOBRE-BIQUEIRA EM BORRACHA 1,5MM FIXADA ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO ENVOLVENDO TODO CALÇADO (BICOS, LATERAIS E TRASEIRAS); * SOLADO COMPOSTO EM BI-COMPONENTE SENDO PRIMEIRA CAMADA DE CONTATO AO PISO EM BORRACHA ULTRAGRIP PARA MELHOR ADERÊNCIA E DESEMPENHO, PLATAFORMA DE TECNOLOGIA ESTABILIZADORA DO CAMINHAR E CANAIS PARA FLUXO CONTÍNUO DE ÁGUA, SEGUNDA CAMADA EM ENTRESSOLA EM EVA TERMO-CONFORMADO PARA MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTO, DISTRIBUIÇÃO DO PESO, LEVEZA, ISOLAMENTO TÉRMICO; * PALMILHA DE MONTAGEM DA PLATAFORMA AO CABEDAL EM MATERIAL SINTÉTICO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 2,5MM DE ESPESSURA E QUE NÃO TEM SUAS CARACTERÍSTICAS AFETADAS PELA UMIDADE; PALMILHA DE CONFORTO MOLDADA EM ETILENO-ACETATO DE VINIL (EVA), REVESTIDA COM TECIDO DE POLIÉSTER, COM COMPONENTES BACTERICIDAS, FUNGICIDAS E DE REDUÇÃO DE ODORES. 1. COURO CABEDAL Em couro bovino, sem marcas, isento de riscos, cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação da análise visual Método: NBR 15534 Especificação :Cor Marrom e sem defeitos Ensaio: Determinação da espessura Método:NBR ISO 2589 Especificação:Min 2,10 mm Ensaio:Identificação do couro Método:ISO 17131 Especificação:Atestando trata-se de couro bovino Ensaio: Resistência a flexões contínua Método:NBR 11114 Especificação:Seco 50000 flexões sem danos Úmido 10000 flexões sem danos Ensaio:Resistência ao rasgamento Método:ISO 3377-2 Especificação:Mín. 120 N Ensaio:Resistência a tração e				
--	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

		alongamento Método:ISO 3376 Especificação:Media das direções A e B: Tração mín. 15 N/mm² Alongamento mín. 40 % Ensaio:Resistência a penetração e absorção de água Método:ABNT NBR ISO 20344 Especificação:Penetração máx. 0,05 g Absorção máx. 10 % Ensaio:Permeabilidade do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Mínimo de 7,0 (mg/cm².h) Ensaio: Coeficiente do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Mínimo de 60 mg/cm² Ensaio: Determinação do pH e cifra diferencial Método : ISO 4045 Especificação: pH – mínimo: 3,2 cifra diferencial – Maximo : 0,7 Ensaio: Determinação do teor de cromo VI Método:ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Cromo VI não deve ser detectado Ensaio:Teor de oxido crômico Método: ABNT NBR ISO 5398 Especificação: Mín 3 % Ensaio: Determinação de substâncias extraíveis em diclorometano Método: NBR 11030 Especificação: Máx 5 % 2. FORRAÇÃO Forro do cabedal em tecido poliamida/poliéster. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Resistência ao rasgamento Método : (ISO 4674-1) Especificação : mín. 90 N Ensaio: Resistência a abrasão Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos Ensaio: Permeabilidade do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 2,0 mg/(cm².h) Ensaio: Determinação do				
--	--	---	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

		coeficiente do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação : Mínimo de 20,0 mg/cm². Ensaio: Espessura Método: NBR 14099 Especificação: Mínimo de 2,0 mm Ensaio: Gramatura Método: Satra TM 28 Especificação: Mínimo de 380 g/m² 3. PALMILHA DE MONTAGEM Palmilha de montagem em fibra resinada sintética, espessura de 2,5mm. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma):Espessura Método:NBR 11052 Especificação : Mín 3,50 mm Ensaio (norma): Gramatura Método:SATRA TM 28 Especificação: Mínimo 3300mg/m² Ensaio: Resistência a perfuração Método: EN 12568 Especificação: Mínimo 1200 N 4. PALMILHA CONFORTO Moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com espessura de 12 mm no calcanhar e 7 mm na planta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma): Resistência a abrasão Método :ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos Ensaio (norma) : Absorção e dessorção de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação : Absorção: mínimo 130 mg/cm² Dessorção: mínimo de 90% 5. SOLADO Bi-componente constituído por sola em borracha (SBR) altagrip, para melhor aderência e desempenho, tecnologia estabilizadora do caminhar e canais de fluxo contínuo de água. Deverá atender a todos os requisitos previstos				
--	--	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

		conforme: Ensaio (norma) :Determinação da densidade Método :ISO 2781 Especificação: 1,12 g/cm³ ± 5 % Ensaio :Resistência a abrasão Método:ISO 4649 Especificação: Máximo 150 mm³ Ensaio :Resistência a flexão Método: (DIN 53543) Especificação : Crescimento máximo da incisão após 30000 flexões 4mm Ensaio: Dureza Método: ISO 868 Especificação : 40 Shore A ± 5 % 6. Estabilizador de flexão em ABS Sistema limitador de flexão em ABS de alta dureza e resistência. Ensaio: Determinação do tipo de material Método : NCT SR 0001 Especificação: Base de ABS Ensaio:Determinação de medidas lineares Método : ABNT NBR 14098 Especificação : Espessura: min. 2,0mm Comprimento: min. 81,5mm Largura extremidade menor: min. 45mm Largura central: min 43,5mm Largura extremidade maior: min 56,5mm 7. ATACADORES Confeccionado em trama poliamida com cabo duplo de poliéster, com ponteiros em acetato ou resinada, comprimida ou plastificada. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação da força de ruptura de atacadores Método: ISO 2023 Especificação: Min 750 N Ensaio : Teste de deslizamento do nó Método ; Satra TM 195 Especificação : Força de deslizamento do nó : min 12 N Força de abertura do nó : min 30 N 8. CONTRAFORTE Biqueira e contraforte confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por uma lâmina			
--	--	---	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

		de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação de espessura Método :NBR 14184 Especificação : 1,30 mm $\pm$ 5 %				
01	04	BOTA TÁTICA DE ALTA PERFORMANCE 100% IMPERMEÁVEL NUMERAÇÃO 42 * COURO NOBUCK HIDROFUGADO, SEM MARCAS: ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PARASITAS, OU SEJA, SEM CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC, COM ESPESSURA ENTRE 1,8 E 2,0 MILÍMETROS; * CANO EM TECIDO TIPO CORDURA OU SIMILAR; COLARINHO E LÍNGUA EM NAPA VESTUÁRIO COM ESPESSURA ENTRE 0,8 E 1,1MM; PASSADORES, GANCHOS E TRAVADORES EM POLÍMERO/NYLON FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES, SENDO LINHA DE 2 (DOIS) GANCHOS ARTICULADOS FIXADOS NA PARTE SUPERIOR DO CANO, LINHA DE 5 (CINCO) PASSADORES FIXADOS NAS GÁSPEAS E LINHA DE 1 (UM) TRAVADOR COM DENTES INTERNOS FIXADOS NA ÁREA DE ARTICULAÇÃO DE CADA PÉ; * FORRAÇÃO CONFECCIONADA EM TECIDO POLIAMIDA/POLIÉSTER, CONSTRUÍDO EM SISTEMA DE BOOTIE (BOTINHA) COM MEMBRANA POLIÉSTER NÃO POROSO, ELÁSTICO, COM TRATAMENTO HIDROFÍLICO, 100% IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL DEVENDO POSSUIR PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA, SELADO POR FITA MICROPOROSA IMPERMEÁVEL, TERMO SELADA ESPECÍFICA PARA SELAGEM DE MEMBRANAS RESPIRÁVEIS; * BIQUEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; SOBRE-BIQUEIRA EM BORRACHA 1,5MM FIXADA ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO ENVOLVENDO TODO CALÇADO (BICOS, LATERAIS E TRASEIRAS); * SOLADO COMPOSTO EM BI-COMPONENTE SENDO	PAR	03	480,00	1.440,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

		PRIMEIRA CAMADA DE CONTATO AO PISO EM BORRACHA ULTRAGRIP PARA MELHOR ADERÊNCIA E DESEMPENHO, PLATAFORMA DE TECNOLOGIA ESTABILIZADORA DO CAMINHAR E CANAIS PARA FLUXO CONTÍNUO DE ÁGUA, SEGUNDA CAMADA EM ENTRESSOLA EM EVA TERMO-CONFORMADO PARA MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTO, DISTRIBUIÇÃO DO PESO, LEVEZA, ISOLAMENTO TÉRMICO; * PALMILHA DE MONTAGEM DA PLATAFORMA AO CABEDAL EM MATERIAL SINTÉTICO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 2,5MM DE ESPESSURA E QUE NÃO TEM SUAS CARACTERÍSTICAS AFETADAS PELA UMIDADE; PALMILHA DE CONFORTO MOLDADA EM ETILENO-ACETATO DE VINIL (EVA), REVESTIDA COM TECIDO DE POLIÉSTER, COM COMPONENTES BACTERICIDAS, FUNGICIDAS E DE REDUÇÃO DE ODORES. 1. COURO CABEDAL Em couro bovino, sem marcas, isento de riscos, cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação da análise visual Método: NBR 15534 Especificação :Cor Marrom e sem defeitos Ensaio: Determinação da espessura Método:NBR ISO 2589 Especificação:Min 2,10 mm Ensaio:Identificação do couro Método:ISO 17131 Especificação:Atestando trata-se de couro bovino Ensaio: Resistência a flexões contínua Método:NBR 11114 Especificação:Seco 50000 flexões sem danos Úmido 10000 flexões sem danos Ensaio:Resistência ao rasgamento Método:ISO 3377-2 Especificação:Mín. 120 N Ensaio:Resistência a tração e alongamento Método:ISO 3376 Especificação:Media das direções A e B: Tração mín. 15 N/mm² Alongamento mín. 40 % Ensaio:Resistência a penetração e absorção de água Método:ABNT NBR ISO 20344 Especificação:Penetração máx. 0,05 g Absorção máx. 10 % Ensaio:Permeabilidade do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Mínimo de 7,0 (mg/cm².h) Ensaio: Coeficiente do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Mínimo de 60 mg/cm² Ensaio: Determinação do pH e cifra diferencial Método : ISO 4045 Especificação: pH – mínimo: 3,2 cifra diferencial – Maximo : 0,7 Ensaio: Determinação			
--	--	---	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

		do teor de cromo VI Método:ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Cromo VI não deve ser detectado Ensaio:Teor de oxido crômico Método: ABNT NBR ISO 5398 Especificação: Mín 3 % Ensaio: Determinação de substâncias extraíveis em diclorometano Método: NBR 11030 Especificação: Máx 5 % 2. FORRAÇÃO Forro do cabedal em tecido poliamida/poliéster. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Resistência ao rasgamento Método : (ISO 4674-1) Especificação : mín. 90 N Ensaio: Resistência a abrasão Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos Ensaio: Permeabilidade do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 2,0 mg/(cm².h) Ensaio: Determinação do coeficiente do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação : Mínimo de 20,0 mg/cm². Ensaio: Espessura Metodo: NBR 14099 Especificação: Mínimo de 2,0 mm Ensaio: Gramatura Metodo: Satra TM 28 Especificação: Mínimo de 380 g/m² 3. PALMILHA DE MONTAGEM Palmilha de montagem em fibra resinada sintética, espessura de 2,5mm. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma):Espessura Método:NBR 11052 Especificação : Mín 3,50 mm Ensaio (norma): Gramatura Método:SATRA TM 28 Especificação: Mínimo 3300mg/m² Ensaio: Resistência a perfuração Método: EN 12568 Especificação: Mínimo 1200 N 4. PALMILHA CONFORTO Moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com espessura de 12 mm no calcanhar e 7 mm na planta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma): Resistência a abrasão Método :ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos Ensaio (norma) : Absorção e dessorção de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação : Absorção: mínimo 130 mg/cm² Dessorção: mínimo de 90% 5. SOLADO Bi-componente constituído por sola em borracha (SBR) altagrip, para melhor aderência e desempenho, tecnologia estabilizadora do caminhar e canais de fluxo contínuo de água.			
--	--	---	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

		Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma) :Determinação da densidade Método :ISO 2781 Especificação: 1,12 g/cm³ ± 5 % Ensaio :Resistência a abrasão Método:ISO 4649 Especificação: Máximo 150 mm³ Ensaio :Resistência a flexão Método: (DIN 53543) Especificação : Crescimento máximo da incisão após 30000 flexões 4mm Ensaio: Dureza Método: ISO 868 Especificação : 40 Shore A ± 5 % 6. Estabilizador de flexão em ABS Sistema limitador de flexão em ABS de alta dureza e resistência. Ensaio: Determinação do tipo de material Método : NCT SR 0001 Especificação: Base de ABS Ensaio:Determinação de medidas lineares Método : ABNT NBR 14098 Especificação : Espessura: min. 2,0mm Comprimento: min. 81,5mm Largura extremidade menor: min. 45mm Largura central: min 43,5mm Largura extremidade maior: min 56,5mm 7. ATACADORES Confeccionado em trama poliamida com cabo duplo de poliéster, com ponteiros em acetato ou resinada, comprimida ou plastificada. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação da força de ruptura de atacadores Método: ISO 2023 Especificação: Min 750 N Ensaio : Teste de deslizamento do nó Método ; Satra TM 195 Especificação : Força de deslizamento do nó : min 12 N Força de abertura do nó : min 30 N 8. CONTRAFORTE Biqueira e contraforte confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação de espessura Método :NBR 14184 Especificação : 1,30 mm ± 5 %				
01	05	BOTA TÁTICA DE ALTA PERFORMANCE 100% IMPERMEÁVEL NUMERAÇÃO 43 * COURO NOBUCK HIDROFUGADO, SEM MARCAS: ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PARASITAS, OU SEJA, SEM CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC, COM ESPESSURA ENTRE 1,8 E 2,0 MILÍMETROS; * CANO EM TECIDO TIPO CORDURA OU	PAR	03	480,00	1.440,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

	SIMILAR; COLARINHO E LÍNGUA EM NAPA VESTUÁRIO COM ESPESSURA ENTRE 0,8 E 1,1MM; PASSADORES, GANCHOS E TRAVADORES EM POLÍMERO/NYLON FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES, SENDO LINHA DE 2 (DOIS) GANCHOS ARTICULADOS FIXADOS NA PARTE SUPERIOR DO CANO, LINHA DE 5 (CINCO) PASSADORES FIXADOS NAS GÁSPEAS E LINHA DE 1 (UM) TRAVADOR COM DENTES INTERNOS FIXADOS NA ÁREA DE ARTICULAÇÃO DE CADA PÉ; * FORRAÇÃO CONFECCIONADA EM TECIDO POLIAMIDA/POLIÉSTER, CONSTRUÍDO EM SISTEMA DE BOOTIE (BOTINHA) COM MEMBRANA POLIÉSTER NÃO POROSO, ELÁSTICO, COM TRATAMENTO HIDROFÍLICO, 100% IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL DEVENDO POSSUIR PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA, SELADO POR FITA MICROPOROSA IMPERMEÁVEL, TERMO SELADA ESPECÍFICA PARA SELAGEM DE MEMBRANAS RESPIRÁVEIS; * BIQUEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; SOBRE-BIQUEIRA EM BORRACHA 1,5MM FIXADA ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO ENVOLVENDO TODO CALÇADO (BICOS, LATERAIS E TRASEIRAS); * SOLADO COMPOSTO EM BI-COMPONENTE SENDO PRIMEIRA CAMADA DE CONTATO AO PISO EM BORRACHA ULTRAGRIP PARA MELHOR ADERÊNCIA E DESEMPENHO, PLATAFORMA DE TECNOLOGIA ESTABILIZADORA DO CAMINHAR E CANAIS PARA FLUXO CONTÍNUO DE ÁGUA, SEGUNDA CAMADA EM ENTRESSOLA EM EVA TERMO-CONFORMADO PARA MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTO, DISTRIBUIÇÃO DO PESO, LEVEZA, ISOLAMENTO TÉRMICO; * PALMILHA DE MONTAGEM DA PLATAFORMA AO CABEDAL EM MATERIAL SINTÉTICO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 2,5MM DE ESPESSURA E QUE NÃO TEM SUAS CARACTERÍSTICAS AFETADAS PELA UMIDADE; PALMILHA DE CONFORTO MOLDADA EM ETILENO-ACETATO DE VINIL (EVA), REVESTIDA COM TECIDO DE POLIÉSTER, COM COMPONENTES BACTERICIDAS, FUNGICIDAS E DE REDUÇÃO DE ODORES. 1. COURO CABEDAL Em couro bovino, sem				
--	---	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

		marcas, isento de riscos, cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação da análise visual Método: NBR 15534 Especificação :Cor Marrom e sem defeitos Ensaio: Determinação da espessura Método:NBR ISO 2589 Especificação:Min 2,10 mm Ensaio:Identificação do couro Método:ISO 17131 Especificação:Atestando trata-se de couro bovino Ensaio: Resistência a flexões contínua Método:NBR 11114 Especificação:Seco 50000 flexões sem danos Úmido 10000 flexões sem danos Ensaio:Resistência ao rasgamento Método:ISO 3377-2 Especificação:Mín. 120 N Ensaio:Resistência a tração e alongamento Método:ISO 3376 Especificação:Media das direções A e B: Tração mín. 15 N/mm² Alongamento mín. 40 % Ensaio:Resistência a penetração e absorção de água Método:ABNT NBR ISO 20344 Especificação:Penetração máx. 0,05 g Absorção máx. 10 % Ensaio:Permeabilidade do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Mínimo de 7,0 (mg/cm².h) Ensaio: Coeficiente do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Mínimo de 60 mg/cm² Ensaio: Determinação do pH e cifra diferencial Método : ISO 4045 Especificação: pH – mínimo: 3,2 cifra diferencial – Maximo : 0,7 Ensaio: Determinação do teor de cromo VI Método:ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Cromo VI não deve ser detectado Ensaio:Teor de oxido crômico Método: ABNT NBR ISO 5398 Especificação: Mín 3 % Ensaio: Determinação de substâncias extraíveis em diclorometano Método: NBR 11030 Especificação: Máx 5 % 2. FORRAÇÃO Forro do cabedal em tecido poliamida/poliéster. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Resistência ao rasgamento Método : (ISO 4674-1) Especificação : mín. 90 N Ensaio: Resistência a abrasão Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos Ensaio: Permeabilidade do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 2,0 mg/(cm².h) Ensaio: Determinação do coeficiente do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação : Mínimo de 20,0 mg/cm². Ensaio: Espessura Metodo: NBR 14099			
--	--	---	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

	Especificação: Mínimo de 2,0 mm Ensaio: Gramatura Método: Satra TM 28 Especificação: Mínimo de 380 g/m² 3. PALMILHA DE MONTAGEM Palmilha de montagem em fibra resinada sintética, espessura de 2,5mm. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma):Espessura Método:NBR 11052 Especificação : Mín 3,50 mm Ensaio (norma): Gramatura Método:SATRA TM 28 Especificação: Mínimo 3300mg/m² Ensaio: Resistência a perfuração Método: EN 12568 Especificação: Mínimo 1200 N 4. PALMILHA CONFORTO Moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com espessura de 12 mm no calcanhar e 7 mm na planta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma): Resistência a abrasão Método :ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos Ensaio (norma) : Absorção e dessorção de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação : Absorção: mínimo 130 mg/cm² Dessorção: mínimo de 90% 5. SOLADO Bi-componente constituído por sola em borracha (SBR) altagrip, para melhor aderência e desempenho, tecnologia estabilizadora do caminhar e canais de fluxo contínuo de água. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma) :Determinação da densidade Método :ISO 2781 Especificação: 1,12 g/cm³ ± 5 % Ensaio :Resistência a abrasão Método:ISO 4649 Especificação: Máximo 150 mm³ Ensaio :Resistência a flexão Método: (DIN 53543) Especificação : Crescimento máximo da incisão após 30000 flexões 4mm Ensaio: Dureza Método: ISO 868 Especificação : 40 Shore A ± 5 % 6. Estabilizador de flexão em ABS Sistema limitador de flexão em ABS de alta dureza e resistência. Ensaio: Determinação do tipo de material Método : NCT SR 0001 Especificação: Base de ABS Ensaio:Determinação de medidas lineares Método : ABNT NBR 14098 Especificação : Espessura: min. 2,0mm Comprimento: min. 81,5mm Largura extremidade menor: min. 45mm Largura central: min 43,5mm Largura extremidade maior: min 56,5mm 7. ATACADORES Confeccionado em trama poliamida com cabo duplo de poliéster, com				
--	---	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

		ponteiras em acetato ou resinada, comprimida ou plastificada. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação da força de ruptura de atacadores Método: ISO 2023 Especificação: Min 750 N Ensaio : Teste de deslizamento do nó Método ; Satra TM 195 Especificação : Força de deslizamento do nó : min 12 N Força de abertura do nó : min 30 N 8. CONTRAFORTE Biqueira e contraforte confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação de espessura Método :NBR 14184 Especificação : 1,30 mm $\pm$ 5 %				
01	06	BOTA TÁTICA DE ALTA PERFORMANCE 100% IMPERMEÁVEL NUMERAÇÃO 44 * COURO NOBUCK HIDROFUGADO, SEM MARCAS: ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PARASITAS, OU SEJA, SEM CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC, COM ESPESSURA ENTRE 1,8 E 2,0 MILÍMETROS; * CANO EM TECIDO TIPO CORDURA OU SIMILAR; COLARINHO E LÍNGUA EM NAPA VESTUÁRIO COM ESPESSURA ENTRE 0,8 E 1,1MM; PASSADORES, GANCHOS E TRAVADORES EM POLÍMERO/NYLON FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES, SENDO LINHA DE 2 (DOIS) GANCHOS ARTICULADOS FIXADOS NA PARTE SUPERIOR DO CANO, LINHA DE 5 (CINCO) PASSADORES FIXADOS NAS GÁSPEAS E LINHA DE 1 (UM) TRAVADOR COM DENTES INTERNOS FIXADOS NA ÁREA DE ARTICULAÇÃO DE CADA PÉ; * FORRAÇÃO CONFECCIONADA EM TECIDO POLIAMIDA/POLIÉSTER, CONSTRUÍDO EM SISTEMA DE BOOTIE (BOTINHA) COM MEMBRANA POLIÉSTER NÃO POROSO, ELÁSTICO, COM TRATAMENTO HIDROFÍLICO, 100% IMPERMEÁVEL E RESPIRÁVEL DEVENDO POSSUIR PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA, SELADO POR FITA MICROPOROSA IMPERMEÁVEL, TERMO SELADA ESPECÍFICA PARA SELAGEM DE	PAR	01	480,00	480,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

	MEMBRANAS RESPIRÁVEIS; * BIQUEIRA CONFECCIONADA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA; SOBRE-BIQUEIRA EM BORRACHA 1,5MM FIXADA ATRAVÉS DE VULCANIZAÇÃO ENVOLVENDO TODO CALÇADO (BICOS, LATERAIS E TRASEIRAS); * SOLADO COMPOSTO EM BI-COMPONENTE SENDO PRIMEIRA CAMADA DE CONTATO AO PISO EM BORRACHA ULTRAGRIP PARA MELHOR ADERÊNCIA E DESEMPENHO, PLATAFORMA DE TECNOLOGIA ESTABILIZADORA DO CAMINHAR E CANAIS PARA FLUXO CONTÍNUO DE ÁGUA, SEGUNDA CAMADA EM ENTRESSOLA EM EVA TERMO-CONFORMADO PARA MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTO, DISTRIBUIÇÃO DO PESO, LEVEZA, ISOLAMENTO TÉRMICO; * PALMILHA DE MONTAGEM DA PLATAFORMA AO CABEDAL EM MATERIAL SINTÉTICO RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 2,5MM DE ESPESSURA E QUE NÃO TEM SUAS CARACTERÍSTICAS AFETADAS PELA UMIDADE; PALMILHA DE CONFORTO MOLDADA EM ETILENO-ACETATO DE VINIL (EVA), REVESTIDA COM TECIDO DE POLIÉSTER, COM COMPONENTES BACTERICIDAS, FUNGICIDAS E DE REDUÇÃO DE ODORES. 1. COURO CABEDAL Em couro bovino, sem marcas, isento de riscos, cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação da análise visual Método: NBR 15534 Especificação :Cor Marrom e sem defeitos Ensaio: Determinação da espessura Método:NBR ISO 2589 Especificação:Min 2,10 mm Ensaio:Identificação do couro Método:ISO 17131 Especificação:Atestando trata-se de couro bovino Ensaio: Resistência a flexões contínua Método:NBR 11114 Especificação:Seco 50000 flexões sem danos Úmido 10000 flexões sem danos Ensaio:Resistência ao rasgamento Método:ISO 3377-2 Especificação:Mín. 120 N Ensaio:Resistência a tração e alongamento Método:ISO 3376 Especificação:Media das direções A e B: Tração mín. 15 N/mm² Alongamento mín. 40 % Ensaio:Resistência a penetração e absorção de água Método:ABNT NBR ISO 20344 Especificação:Penetração máx. 0,05 g Absorção máx. 10 %			
--	---	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

		Ensaio: Permeabilidade do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Mínimo de 7,0 (mg/cm².h) Ensaio: Coeficiente do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Mínimo de 60 mg/cm² Ensaio: Determinação do pH e cifra diferencial Método: ISO 4045 Especificação: pH – mínimo: 3,2 cifra diferencial – Máximo: 0,7 Ensaio: Determinação do teor de cromo VI Método: ABNT NBR ISO 20344 Especificação: Cromo VI não deve ser detectado Ensaio: Teor de óxido crômico Método: ABNT NBR ISO 5398 Especificação: Mín 3 % Ensaio: Determinação de substâncias extraíveis em diclorometano Método: NBR 11030 Especificação: Máx 5 % 2. FORRAÇÃO Forro do cabedal em tecido poliamida/poliéster. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Resistência ao rasgamento Método: (ISO 4674-1) Especificação: mín. 90 N Ensaio: Resistência a abrasão Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos úmido sem danos Ensaio: Permeabilidade do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 2,0 mg/(cm².h) Ensaio: Determinação do coeficiente do vapor de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 20,0 mg/cm². Ensaio: Espessura Método: NBR 14099 Especificação: Mínimo de 2,0 mm Ensaio: Gramatura Método: Satra TM 28 Especificação: Mínimo de 380 g/m² 3. PALMILHA DE MONTAGEM Palmilha de montagem em fibra resinada sintética, espessura de 2,5mm. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma): Espessura Método: NBR 11052 Especificação: Mín 3,50 mm Ensaio (norma): Gramatura Método: SATRA TM 28 Especificação: Mínimo 3300mg/m² Ensaio: Resistência a perfuração Método: EN 12568 Especificação: Mínimo 1200 N 4. PALMILHA CONFORTO Moldada em etileno-acetato de vinil (EVA), revestida com tecido de poliéster, com espessura de 12 mm no calcanhar e 7 mm na planta, com componentes bactericidas, fungicidas e de redução de odores. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma): Resistência a abrasão Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação: Mínimo de 25.600 ciclos a seco sem danos Mínimo de 12.800 ciclos			
--	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

	úmido sem danos Ensaio (norma) : Absorção e dessorção de água Método: ABNT NBR ISO 20344:2008 Especificação : Absorção: mínimo 130 mg/cm² Dessorção: mínimo de 90% 5. SOLADO Bi-componente constituído por sola em borracha (SBR) altagrip, para melhor aderência e desempenho, tecnologia estabilizadora do caminhar e canais de fluxo contínuo de água. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio (norma) :Determinação da densidade Método :ISO 2781 Especificação: 1,12 g/cm³ ± 5 % Ensaio :Resistência a abrasão Método:ISO 4649 Especificação: Máximo 150 mm³ Ensaio :Resistência a flexão Método: (DIN 53543) Especificação : Crescimento máximo da incisão após 30000 flexões 4mm Ensaio: Dureza Método: ISO 868 Especificação : 40 Shore A ± 5 % 6. Estabilizador de flexão em ABS Sistema limitador de flexão em ABS de alta dureza e resistência. Ensaio: Determinação do tipo de material Método : NCT SR 0001 Especificação: Base de ABS Ensaio:Determinação de medidas lineares Método : ABNT NBR 14098 Especificação : Espessura: min. 2,0mm Comprimento: min. 81,5mm Largura extremidade menor: min. 45mm Largura central: min 43,5mm Largura extremidade maior: min 56,5mm 7. ATACADORES Confeccionado em trama poliamida com cabo duplo de poliéster, com ponteiros em acetato ou resinada, comprimida ou plastificada. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação da força de ruptura de atacadores Método: ISO 2023 Especificação: Min 750 N Ensaio : Teste de deslizamento do nó Método ; Satra TM 195 Especificação : Força de deslizamento do nó : min 12 N Força de abertura do nó : min 30 N 8. CONTRAFORTE Biqueira e contraforte confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade e resistência, constituído por uma lâmina de resina polimérica, contendo adesivos granulados ativados por calor e pressão, reforçada por uma tela de poliéster. Deverá atender a todos os requisitos previstos conforme: Ensaio: Determinação de espessura Método :NBR 14184 Especificação : 1,30 mm ± 5 %				
VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 01					R\$6.720,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Valor total estimado: R\$ 6.720,00 (Seis mil, setecentos e vinte reais).

1.2.1. As despesas decorrentes da presente dispensa eletrônica correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s), consignada(s) no Orçamento para o exercício de 2025, qual(is) seja(m): 02.24.02 | 18.182.0009.2002 | 3.3.90.30.28 | 01 | 110.0000; bem como outra(s) a ser(em) consignada(s) para o(s) exercício(s) seguinte(s), se necessário for.

1.2.2. Havendo mais de item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compõem.

1.3 O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2 PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

2.1 A participação na presente dispensa eletrônica dar-se-á mediante a utilização do Sistema BBMNET, disponível no endereço eletrônico www.novobbmnet.com.br.

2.1.1 O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

2.2 Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores:

2.2.1 que não atendam às condições deste Aviso de Dispensa Eletrônica e seu(s) anexo(s);

2.2.2 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

2.2.3 que se enquadrem nas vedações do art. 14, da Lei Federal n.º 14.133/21;

2.2.4 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

2.3 Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados e atendam ao art. 16, da Lei Federal nº 14.133/21.

2.3.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

3 INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

3.1 O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica dar-se-á com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

3.2 O fornecedor interessado encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema BBMNET, a proposta com a descrição do objeto ofertado e a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para o fim de recebimento de propostas.

3.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.

3.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no objeto desta dispensa de licitação;



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

3.4.1 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor.

3.5 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

3.6 No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, e assinalar em campo próprio do sistema eletrônico, que atende as seguintes declarações:

3.6.1 Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

3.6.2 Declaração de enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;

3.6.3 Declaração de pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes do procedimento;

3.6.4 Declaração de responsabilidade pelas transações efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras;

3.6.5 Declaração, sob pena de desclassificação, que a proposta ofertada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data do certame.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

3.7 Quando houver variação mínima entre lances, fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço ou maior desconto, conforme o caso).

3.7.1 Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.

3.7.1.1 Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Dispensa Eletrônica;

3.7.2 O valor mínimo parametrizado possui caráter sigiloso aos demais participantes do certame e para o órgão ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte deste Aviso.

4 FASE DE LANCES

4.1 A partir das **09 horas e 00 minuto**, da data estabelecida neste Aviso de Dispensa Eletrônica, a sessão pública será automaticamente aberta pelo sistema para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrada às **15 horas e 00 minuto**.

4.2 Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico.

4.3 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do lote.

4.4 O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

4.4.1 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, quando a disputa for por menor preço, que incidirá em relação ao que cobrir a melhor oferta é de:

LOTE 1: 10,00 (dez) reais.

4.5 Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

4.6 Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.

4.7 Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.

4.8 Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.

4.8.1 O encerramento da fase de lances ocorrerá por prorrogação automática que será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários

5 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

5.1 Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

5.2 No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.

5.3 Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

5.3.1 Além da documentação supracitada, o fornecedor com a melhor proposta, conforme o caso, deverá encaminhar planilha com indicação de custos unitários e formação de preços.

5.4 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.5 Será desclassificada a proposta vencedora que:

5.5.1 Contiver vícios insanáveis;

5.5.2 Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;

5.5.3 Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

5.5.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

5.5.5 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.

5.6 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.7 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado via sistema, desde que não haja majoração do preço.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

5.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

5.9 Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “*chat*” a nova data e horário para a sua continuidade.

5.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Dispensa Eletrônica.

6 HABILITAÇÃO

6.1 Encerrada a etapa de negociação e aceitação, será iniciada a fase de Habilitação, onde será disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar, o comando para inserção dos documentos de Habilitação.

6.1.1 O prazo para a inserção dos documentos solicitados neste edital será de **30 (trinta) minutos**, a contar do disparo da mensagem da liberação do comando para inserção dos documentos, sujeito a desclassificação, caso não faça no tempo determinado.

6.1.2 É dever do fornecedor atualizar previamente os documentos para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.

6.1.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais, emissores de certidões, lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

6.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Dispensa Eletrônica e já apresentados, o fornecedor será convocado, através do “*chat*”, a encami-



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

nhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.

6.3 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

6.4 Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Dispensa Eletrônica.

6.4.1 Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, a Administração examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação

6.5 Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado

7 CONTRATAÇÃO

7.1 Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

7.2 O adjudicatário terá o prazo de **02 (dois) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente – **Anexo III**, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Dispensa Eletrônica.

7.2.1 O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

7.3 Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente poderá ser exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

8 SANÇÕES

8.1 Comete infração administrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155, da Lei Federal nº 14.133, 1º de abril de 2021.

8.2 O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas no art. 155, da Lei Federal nº 14.133, 1º de abril de 2021, ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

8.2.1 Advertência;

8.2.2 Multa de **20% (dez por cento)** sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor;

8.2.3 Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

8.3 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

8.4 A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Dispensa Eletrônica, em hipótese alguma, exime a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

8.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 O procedimento será divulgado no site BBMNET, no sítio eletrônico oficial da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE** e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP.

9.2 No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.2.1 Republicar o presente aviso com uma nova data;

9.2.2 valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas;

9.2.3 Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.3 As providências dos subitens 9.2.1 e 9.2.2 acima poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

9.4 Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Dispensa Eletrônica, deverá ser



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.5 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

9.6 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

9.7 Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

9.8 No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação, nos termos do art. 12, III, e art. 64, ambos da Lei Federal nº 14.133, 1º de abril de 2021.

9.9 Integram este Aviso de Dispensa Eletrônica, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

9.9.1 **ANEXO I – Documentos de Habilitação**

9.9.2 **ANEXO II – Termo de Referência;**

9.9.3 **ANEXO III – Minuta de Autorização de Fornecimento (Será emitida de acordo com o sistema de compras Prefeitura);**

9.9.4 **ANEXO IV – Planilha de Custos e Formação de Preços;**



Prefeitura Municipal de São Vicente
Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

São Vicente (SP), 28 de janeiro de 2025.

Marta Aparecida da Cruz Souza Florindo Coordenadora do Departamento de
Compras e Licitações



ANEXO I
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Nos termos do item 6, do Edital, encerrada a etapa de negociação e aceitação, será iniciada a fase de Habilitação, onde será disponibilizado ao licitante classificado em primeiro lugar, o comando para inserção dos documentos de Habilitação, quais sejam:

A – HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a.1-) registro comercial, no caso de empresa individual;
- a.2-) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (documento inicial e última alteração, ou instrumento consolidado), em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- a.3-) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- a.4-) decreto de autorização e ato de registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando se tratar de firma estrangeira em funcionamento no país e a atividade assim o exigir;
- a.5-) Certidão negativa correcional, obtida junto ao Cadastro Nacional de Empresa Inidôneas e Suspensas (CEIS);
- a.6-) Certidão negativa correcional, obtida junto ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

B – HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

- b.1-) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b.2-) certidão de regularidade conjunta de débitos relativos à créditos tributários federais e à dívida ativa da União;



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

- b.3-) certificado de regularidade de situação, CRS, perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
- b.4-) certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal referente à regularidade mobiliária, relativa à sede da Licitante. Empresas que, nos termos da legislação aplicável, não estiverem inscritas na Fazenda Municipal, portanto dispensadas da comprovação de regularidade, ficam obrigadas a declarar sob pena das penalidades cabíveis, tal condição;
- b.5-) Certidão de regularidade de débito, inscritos e não inscritos, com a Fazenda Estadual. Empresas que, nos termos da legislação aplicável, não estiverem inscritas na Fazenda Estadual, portanto dispensadas da comprovação de regularidade, ficam obrigadas a declarar sob pena das penalidades cabíveis, tal condição;
- b.6-) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT);
- b.7-) Declaração expressa de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.
- b.8-) A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.
- b.9-) Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou concessão de medida liminar em Mandado de Segurança.
- b.10-) As Microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição, devendo ser promovida a regularização nos termos deste Edital;
- b.11-) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame,



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

b.12-) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Lei Federal n.º 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a dispensa.

C – HABILITAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA:

c.1-) Certidão negativa de pedido de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não anterior a 90 (noventa) dias do certame, se outro prazo não constar do documento.

c.1.1.-) Empresas em recuperação judicial deverão apresentar o plano de recuperação judicial já homologado pelo juízo competente, sem prejuízo do atendimento de todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no Edital.

D – OUTRAS DECLARAÇÕES:

d.1-) Declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 63 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber;

d.2-) Declaração de atendimento da previsão inserta no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal nº 14.133, de 2021, consubstanciado na manifestação expressa de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal e na forma da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;

d.3-) Declaração expressa do licitante acerca da inexistência de impedimento à sua habilitação, para participar da Licitação, bem como da ciência que deverá declará-los, quando ocorridos durante o certame, sob pena de responder pela veracidade das informações prestadas.



E – DISPOSIÇÕES GERAIS:

e.1 –) Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original ou cópias autenticadas, seja em cartório ou autenticação da própria Administração.

e.2–) As certidões e/ou certificados apresentados devem estar com o seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 180 (cento e oitenta dias), a contar de sua expedição:

e.2.1–) Havendo Lei ou regulamento próprio atribuindo prazo de validade diferente do estipulado no item e.2, supra, deverá a empresa apresentar cópia da referida legislação ou regulamento, juntamente com a certidão.



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade

SECRETARIA DE DEFESA E ORGANIZAÇÃO SOCIAL

SUBSECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

São Vicente, 11 de Dezembro de 2024.

TERMO DE REFERÊNCIA SC 3299/2024

1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição dessas botas para uso constante no campo de trabalho pelos agentes da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 É objetivo “precípua” desta Secretaria, aquisição dessas botas (EPI) para proteção nos trabalhos considerando a área de atuação da equipe de Defesa Civil, em situações de incêndio, alagamentos e deslizamentos de terra, com presença de resíduos sólidos e canais de fluxo contínuo de água, de difícil acesso, e podendo causar danos à saúde do trabalhador e a durabilidade do calçado que será utilizado durante o período de chuvas intensas e no decorrer do ano, se faz necessário a aquisição de um Equipamento de Proteção Individual – EPI, com as características que seguem.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

• Descrição Completa:

Bota Tática nº 38	01 - par	marron
Bota Tática nº 40	01 - par	morrón
Bota Tática nº 41	05 - pares	marron
Bota Tática nº 42	03 - pares	marron
Bota Tática nº 43	03 – pares	marron
Bota Tática nº 44	01 - par	marron

Valor unitário estimado:

R\$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais);

Valor Total Estimado:

R\$ 6.720,00 (Seis Mil Setecentos e Vinte Reais);

Quantidade:

14 Unidades distribuídas conforme Tabela abaixo:



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Processo	11019/24
Fis. nº	28
Defesa Civil	



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Unidade Administrativa	Quantidade e Total	Valor Estimado Total
SEDOS- SUBSECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	14	R\$ 6.720,00

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

• Descrição completa:

BOTAS TÁTICAS DE ALTA PERFORMANCE 100% IMPERMEÁVEL EM COURO MARRON PARA SEREM USADAS PELOS AGENTES DE DEVE CIVIL

4. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

4.1. Valor total estimado da contratação: R\$ 6.720,00 (Seis Mil Setecentos e Vinte Reais).

5. DA MODALIDADE - LICITAÇÃO

5.1. Para a execução deste objeto deverá ser empregada à modalidade denominada Dispensa de Licitação.

6. DA ENTREGA

6.1 Av. Capitão Antônio Luiz Pimenta 456 – Parque Bitaru – SÃO VICENTE– CEP 1130-200

7. DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento da mercadoria será realizado, após a aceitação pelo fornecedor responsável, em até 30 (trinta) dias corridos, através de depósito bancário ou transferência em conta corrente da empresa, após o recebimento da nota fiscal, pelo setor financeiro e os documentos previstos na legislação.

Cleusa Rocha
Aux. Administrativo
Resp. Termo de Referência

SILVIO DAMACENO S. RIBEIRO
Secretário da SEDOS

Silvio Damaceno Simora Ribeiro
Secretário de Defesa e
Organização Social
SEDOS



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

ANEXO III – MINUTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Rua Frei Gaspar, 384 - Centro / São Vicente - CEP: 11310-

900 CNPJ: 46.177.523/0001-09 Inscrição Estadual: Isenta

PABX: (13) 3579-1300 - Email: nfe@saovicente.sp.gov.br

Autorização de Fornecimento

AF 000000/0000 - Emissão: 00/00/00		0ª Via -
Fornecedor:	00.000.000/0000-00	
Endereço:		
e-Mail:	Contatos:	
Conta Bancária:	-	Agência: - C/C: -

Unidades atendidas	
Unidade Adm.:	
Centro Consumo:	
Solic.de Compra:	000000/0000

Processo de compra	
Número:	000000/0000
Modalidade:	
Data:	00/00/0000
Artigo:	
Comprador:	

Ata de Registro de Preço	
Número:	
Vigência:	00/00/0000
Representante:	

Informação p/entrega	
Almoxarifado responsável:	
Prazo para entrega da mercadoria:	Condições de pagamento:
Local para entrega da mercadoria:	

Empenho(s)	
00000/0000 -	UO: 0000 - UE: 000000 - 00000 000000 00.000.000.000 00 000.0000 0.0.00.00.00
	Valor utilizado:

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UN	VALORES	
				UNITÁRIO	TOTAL
0000					
TOTAL:					

()



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

Rua Frei Gaspar, 384 - Centro / São Vicente - CEP: 11310-900
CNPJ: 46.177.523/0001-09 Inscrição Estadual: Isenta
PABX: (13) 3579-1300 - Email: nfe@saovicente.sp.gov.br

Autorização de Fornecimento

AF 000000/0000 - Emissão: 00/00/2000

0ª Via -



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

ANEXO IV

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

*** A PROPOSTA COMERCIAL DEVE SER FEITA NOS MOLDES DA PLANILHA ABAIXO, CONTENDO OS PREÇOS UNITÁRIOS E O VALOR GLOBAL DE CADA ITEM.**

OBJETO: _____

NOME DO PROPONENTE:

CPF ou CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE DO PROPONENTE:

E-MAIL DO PROPONENTE:

DECLARAMOS POR ESTE E NA MELHOR FORMA DE DIREITO QUE NOSSA PROPOSTA COMERCIAL É A SEGUINTE:

Item	Descrição	Qtde	Unid.	Marca	Vr. Unit. - R	Vr. total – R\$
1						
2						

Valor total: R\$ (..... valor por extenso.....).

Declaramos, expressamente, que nos valores acima estão compreendidas, além do lucro, encargos sociais, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram do objeto licitado; bem como, que a proposta ofertada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigente na data do certame.

VALIDADE DA PROPOSTA: Mínimo de 60 (sessenta) dias.

_____, ____ DE _____ DE 2024.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
CARIMBO DA EMPRESA